

Verbruikstabel GeoRapid		Maatvoering		Bestaand straatwerk		Nieuw straatwerk	
Type bestrating	Formaat	Maten (mm)	Voegbreedte (mm)	Voeghoogte 1 (mm)	Verbruik/m2 (kg)	Voeghoogte 2 (mm)	Verbruik/m2 (kg)
Betonstraattegels	Tegel	300x300	2	20	0,43	40	0,87
		500x500	2	20	0,26	40	0,52
		400x600	2	20	0,27	50	0,68
Betonstraatsteen	Kei	210x105	2	20	0,92	80	3,67
	Dikformaat	210x70	2	20	1,21	80	4,84
	Waalformaat	200x50	2	20	1,57	70	5,50
Straatbaksteen	Kei	195x92	3	20	1,51	78	5,89
	Dikformaat	195x64	3	20	1,93	85	8,21
	Waalformaat	195x48	3	20	2,38	85	10,13
Natuursteen	Keien behakt	200*120	10	20	3,87	80	15,47
	Keien gezaagd	300*200	6	20	1,57	80	6,28

Toelichting:

Deze tabel is opgesteld ter indicatie, de werkelijke situatie kan door verschillen in de maatvoering van stenen en voegen afwijken van deze tabel;

Bij bestaand straatwerk minimaal 20mm voeghoogte schoonblazen/schoonmaken alvorens GeoRapid in te vegen;

De toegepaste straatlaag dient waterdoorlatend te zijn, niet toepassen bij bestrating in starre, cementgebonden constructie;

Bij nieuw straatwerk dat incidenteel met licht verkeer belast wordt kan met een ondervoeg van split en een bovenvoeg van GeoRapid gewerkt worden;

Bij nieuw straatwerk dat met verkeer belast wordt dient de gehele voeghoogte gevuld te worden;

Bij intensieve/zware verkeersbelasting dient vooraf beoordeeld te worden of GeoRapid de meest wenselijke voegvulling is voor de betreffende situatie;

Deze verbruikstabel dient in samenhang met onze brochure gelezen te worden, deze is vanaf onze website te downloaden;

GeoRapid wordt standaard geleverd in emmers van 25kg, maar is ook verkrijgbaar in BigBags van 1000kg;