



Productinformatie Geocon:



Geocon is een hoogwaardige voegmortel op basis van speciale cementsoorten en fijnkorrelig zand. De voegmortel beschikt over een zeer hoge aanhechting aan de verhardingselementen.

- Werkwijze:
 1. Voegmortel aanbrengen tussen verhardingselementen.
 2. Eventueel voegen navullen met voegmortel.
 3. Verhardingsoppervlak na korte wachttijd (ca. 30 min.) reinigen met sponsmachine.
- Opmerking t.a.v. gebruik elementenverharding tijdens uitharding eerste 28 dagen:

Stremmingstijden:

 - Voor voetgangers: 3 dagen (bij 15° C).
 - Voor personenautoverkeer: 14 dagen (bij 15° C).
 - Voor vrachtverkeer: 28 dagen (bij 15° C).
- Binnen het Geocon-assortiment zijn mortels beschikbaar voor versnelde uitharding waarbij volledige belastbaarheid na 48 uur mogelijk is.
- Verwerkingsvoorschriften:
 - Bij kans op vorst voegwerkzaamheden uitstellen.
 - Vers gevoegde oppervlakken beschermen tegen mogelijke vorstindringing en uitdroging.
- Oppervlaktestructuur voegvulling:
 - Kleur: lichtgrijs. Door toevoeging van pigment is kleuraanpassing mogelijk, echter dit kan vervagen na verloop van tijd door het uittreden van pigment
- Kentallen:

- Buigtreksterkte na 28 dagen:	6,8 N/mm ²
- Druksterkte na 28 dagen:	52 N/mm ²
- E-modulus (dynamisch):	36.500 N/mm ²
- Krimp na 28 dagen:	< 0,75 ‰
- Vorst- en wegeenzoutbestendigheid:	< 750 g/m ² (hoog), volgens CDF-test volgens Rilem voorschrift